

S PN 667 - PN VERBINDUNGSLEITUNG

schleppkettenfähige Profinet Leitung, beidseitig mit montiertem RJ45 Stecker



Anwendung: PN-Systemkabel Cat.5 für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.









Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C
Spannung:	50 V
Schutzart:	IP20
Anschluss Seite 1:	RJ45 Steckverbinder, montiert
Anschluss Seite 2:	RJ45 Steckverbinder, montiert
Kennzeichnung:	gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

Leitungseigenschaften:

SAB Artikelnummer:	L0667-2202
Abmessung:	2 x 2 x 22 AWG
Leiter:	blanke Cu-Litze, 7-drähtig
Isolierhülle:	Spezial-Polymer
Abschirmung:	Alu-Folie und Geflecht aus verzinnnten Cu-Runddrähten
Mantel:	PUR, grün (ähnlich RAL 6018)
Außendurchmesser:	6,5 mm ± 0,2 mm
Zulassungen:	UL/CSA
Ölbeständigkeit:	TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Mindestbiegeradius frei beweglich:	5 x d
dauerflexibel:	15 x d



Anschlussbild		
Seite 1	1:1	Seite 2
RJ45	Ader	RJ45
Pin 1	 gelb  Pin 1	Pin 1
Pin 2	 weiß  Pin 2	Pin 2
Pin 3	 orange  Pin 3	Pin 3
Pin 4		Pin 4
Pin 5		Pin 5
Pin 6	 blau  Pin 6	Pin 6
Pin 7		Pin 7
Pin 8		Pin 8
Gehäuse	Schirm	Gehäuse



Artikelnummer mit Längenschlüssel	
Länge	Art.-Nr.: S0667-4026-_____
0,5 m	00050
1,0 m	00100
2,0 m	00200
3,0 m	00300
5,0 m	00500
7,5 m	00750
10,0 m	01000
15,0 m	01500
20,0 m	02000
25,0 m	02500