


Aufzugsleitungen

SAB Lift

Aufzugssteuerleitung mit Sisalkordel-Tragorgan

erhöhte
Wirtschaftlichkeit



Aufdruck-Beispiel für SAB Lift 37902410:
SAB BRÜCKSKES · D-VIERSEN · SAB Lift 24 x 1,0 mm² CE

Aufbau:

Leiter:	blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
Isolierhülle:	Spezial PVC
Aderkennzeichnung:	schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grün gelber Schutzleiter
Zugentlastung:	Sisalkordel
Verseilung:	Sisalkordel im Kern, Adern in Lagen optimiert verseilt
Bewicklung:	Vlies über jeder Verseillage überlappend gewickelt
Torsionsschutz:	Spezial Geflecht
Mantelmaterial:	Spezial PVC
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)

Technische Daten:

Nennspannung:	U ₀ /U 300/500 V
Prüfspannung:	Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius:	15 x d
Temperaturbereich	
<i>nicht bewegt:</i>	-30/+70 °C
<i>bewegt:</i>	-15/+70 °C
Brennverhalten:	flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
Freihängende Höhe:	bis zu 60 m
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union

Produktvorteile:



- lange Lebensdauer
- erhöhte Wirtschaftlichkeit
- flammhemmend und selbstverlöschend

Art.-Nr.	Aderzahl x Querschnitt n x mm ²	Mittlerer Außen-ø mm	Cu- Zahl kg/km	Leitungs- gewicht ≈ kg/km	Gleichstrom- widerstand bei 20 °C max. Ω/km
37900510	5 x 1,00	11,1	48,0	150	19,5
37900710	7 x 1,00	11,6	67,2	179	19,5
37900910	9 x 1,00	13,0	86,4	226	19,5
37901210	12 x 1,00	15,4	115,2	308	19,5
37901810	18 x 1,00	20,7	172,8	480	19,5
37902410	24 x 1,00	20,7	230,4	549	19,5
37903010	30 x 1,00	21,9	288,0	653	19,5
37901215	12 x 1,50	18,2	172,8	419	19,5
37905215	52 x 1,50	34,3	748,8	1712	19,5
37901225	12 x 2,50	23,4	288,0	688	19,5

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



Auf Wunsch möglich:

- mit Cu-Gesamtabschirmung
- mit abweichenden Ader- und Mantelfarben