

USB 2.0 Leitungen

USB 2.0 S dauerflexible USB 2.0 Leitung, schleppkettentauglich

USB 2.0 S UL/CSA dauerflexible USB 2.0 Leitung mit UL/CSA Approbation, schleppkettentauglich

USB 2.0 RT UL/CSA

dauerflexible USB 2.0 Leitung mit UL/CSA Approbation, robotertauglich

Bis zu 10 m Übertragungslänge



21198 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 CE



Aufdruck-Beispiel:

SAB BRÜCKSKES · D-VIERSEN · USB 2.0 Leitung · (2x0,22mm²)ST+2x0,5mm² 0601-1122 AWM Style 21198 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 CE

Aufbau:	USB 2.0 S schleppkettentauglich	USB 2.0 S UL/CSA schleppkettentauglich	USB 2.0 RT UL/CSA robotertauglich
Abmessung:	(2 x 0,22 mm ²) ST + 2 x 0,5 mm ²		
Leiter:	blanke Cu-Litze (0,50 mm ²), versilberte Cu-Litze (0,22 mm ²)		
Isolierhülle:	SABIX®		
Aderkennzeichnung:	schwarz, rot (0,50 mm ²), weiß, grün (0,22 mm ²)		
Verseilung:	2 x 0,22 mm ² mit Alu-Folie umwickelt, gemeinsam mit 0,5 mm ²		
Bewicklung:	Vlies		PTFE-Folie
Abschirmung:	Geflecht aus verzinnnten Cu-Runddrähten		Umlegung aus verzinnnten Cu-Runddrähten
Bewicklung:	Vlies		
Mantelmaterial:	PUR		
Mantelfarbe:	schwarz (RAL 9005)		

Technische Daten:	USB 2.0 S schleppkettentauglich	USB 2.0 S UL/CSA schleppkettentauglich	USB 2.0 RT UL/CSA robotertauglich
Artikelnummer:	0601-1022	0601-1122	0601-2022
Betriebsspitzenspannung:	max. 350 V		
Spannung UL/CSA:	300 V		
Prüfspannung			
Ader/Ader:	600 V	2000 V	
Ader/Schirm:	600 V	2000 V	
Mindestbiegeradius			
fest verlegt:	5 x d	5 x d	
frei beweglich:	6 x d	7,5 x d	
dauerflexibel:	7,5 x d	10 x d	
Torsionswinkel:	-		bis zu ±180°/m
Temperaturbereich	UL/CSA: bis +80 °C		
nicht bewegt:	-50/+90 °C	-50/+90 °C	
bewegt:	-40/+90 °C	-40/+90 °C	
Halogenfreiheit:	nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1		-
Ölbeständigkeit:	TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2		
UL Style:	-		21198
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union, siehe Kapitel N „Technische Daten“		

Art.-Nr.	Typ	Abmessung	Außen-ø ± 10% mm	Cu-Zahl kg/km	Leitungsgewicht ≈ kg/km
06011022	USB 2.0 S	(2 x 0,22 mm ²)ST + 2 x 0,50 mm ²	7,0	34,1	59
06011122	USB 2.0 S UL/CSA	(2 x 0,22 mm ²)ST + 2 x 0,50 mm ²	7,2	34,1	66
06012022	USB 2.0 RT UL/CSA	(2 x 0,22 mm ²)ST + 2 x 0,50 mm ²	7,0	34,3	64

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Auch als konfektionierte Leitung z.B. mit USB Typ A und USB Typ B Stecker möglich!

