

Tray Cables

TR 600 C HD Typ TC-ER

geschirmtes Heavy Duty Tray Cable

0V FT4 CSA AWM I/II AB SOC 90C 600V FT4 RoHS CE



Aufdruck-Beispiel für TR 600 C HD 32401604:

SAB NORTH AMERICA TR 600 C HD 16 AWG 4c P/N 32401604 (UL) TC-ER 90C DRY 75C WET 600V OIL RES I/II SUN RES DIR BUR OR WTTC

1000V OR AWM 21270 105C 600V OR c(UL) CIC-TC PVC/N 600V FT4 CSA AWM I/II A/B 90C 600V FT4 RoHS CE

Aufbau:

Leiter:	blanke Cu-Litze Klasse K
Isolierhülle:	Spezial-PVC/Nylon
Aderkennzeichnung:	schwarze Adern mit fortlaufendem, weißem Ziffernaufdruck* und ein grünelber Schutzleiter *Buchstaben-Ziffern-Kombination abwechselnd und umgekehrt, z.B. 1-ONE
Verseilung:	in Lagen
Innenmantel:	PVC, Farbe schwarz
Abschirmung:	Geflecht aus verzinnnten Cu-Runddrähten
Mantelmaterial:	TPE
Mantelfarbe:	orange (RAL 2003) auch in grau oder schwarz erhältlich

Technische Daten:

Spannung	600 V
UL-AWM / (UL) / c(UL):	1000 V
(UL) WTTC:	1000 V
Prüfspannung:	2000 V
Mindestbiegeradius:	7,5 x d
Temperatur:	UL-AWM: bis +105 °C (UL) / c(UL) / CSA-AWM: bis +90 °C
<i>nicht bewegt:</i>	
Cold Bend Test:	-40 °C
Brennverhalten:	(UL) FT4 + c(UL) FT1, FT2, FT4
Ölbeständigkeit I & II:	ja
Exposed Runs:	ja
Schadstofffrei:	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union siehe Kapitel N „Technische Daten“

Produktvorteile:



- Heavy Duty Tray Cable, Steuerleitung und Instrumentation Cable
- UL-AWM Zulassung bis +105 °C
- extrem ölbeständig
- WTTC: UL Subject 2277
- TC: UL Standard 1277
- CSA approbiert
- NFPA 79 für Industrieanlage
- c(UL) CIC-TC FT4



Auf Wunsch möglich:

- mit grauem oder schwarzem Außenmantel sowie blauen oder roten Adern

Art-Nr.	Abmessung AWG	Außen-ø ± 5% mm	Leitungs- gewicht ≈ kg/km
32401803	18/3c	9,7	148
32401804	18/4c	10,4	168
32401805	18/5c	10,9	187
32401807	18/7c	11,6	224
32401812	18/12c	15,1	372
32401818	18/18c	17,6	542
32401825	18/25c	19,7	742
32401603	16/3c	10,3	166
32401604	16/4c	10,5	159
32401605	16/5c	11,7	229
32401607	16/7c	12,4	271
32401612	16/12c	16,3	448
32401618	16/18c	19,1	632
32401625	16/25c	22,4	846
32401403	14/3c	11,4	205
32401404	14/4c	12,2	221
32401407	14/7c	14,8	382
32401204	12/4c	13,3	323
32401205	12/5c	15,2	404
32401004	10/4c	17,7	544
32400804	8/4c	23,6	861
32400604	6/4c	26,0	1180
32400404	4/4c	30,6	1723
32400204	2/4c	35,1	2351
32400104	1/4c	39,3	4192

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.